

- 720 bar çalışma basıncı, patlama basıncı 2.880 bar
- İki kat çelik sargı üzerine poliflex yumuşak kaplama
- Termoplastik malzemeden, ince ve yumuşak tasarım
- Yüksek mukavemetli, hidrolik yağ kullanımına uygun
- Uluslararası iş güvenliği kriterlerine uygun imalat
- Birbirine yapışık ikiz, RAL kod renk kombinasyonları
- Basınç altında 3,1 ml/m ölçüsünde genişleme özelliği
- Menşei Almanya, imalatçı Parker, CE - ISO sertifikalı



Model No	Çalışma Basıncı		Patlama Basıncı		İç Çap - Dış Çap		Kırılma Açısı	Ağırlık
**	bar	psi	bar	psi	mm	mm	mm	kg/m
<b>2340N-04V10</b>	720	10.440	2.880	41.760	6,4	12,5	70	0,25



Çalışma basıncı	720 bar
Patlama Basıncı	2.880 bar
Güvenlik katsayısı	1:4
Delik çapı	6,4 mm ±0,1mm ( ¼")
Dış çap	12,5 mm ±0,1mm
Kırılma açısı	70 mm
İç boru	Esnek ve aşınmaya dayanıklı Polyamid PA12
Takviye	2 sıra sarmal katman 2 sıra yüksek çekme dayanımlı sarmal çelik tel örgü
Dış yüzey	Aşınma direnci yüksek Termoplastik kaplama
Maks. basınçta uzama oranı	± 2 %
Maks. basınçta hacimsel genişleme	10,0%
Darbe dayanımı	> 200.000 darbe döngüsü (DIN EN ISO 6803 )
Çalışma ısı aralığı	-40 C° + 100 C°