

- 2.800 bar çalışma basıncı, 7.000 bar patlama basıncı
- Altı kat çelik sargı üzerine POM yumuşak kaplama
- Termoplastik malzemeden, ince ve yumuşak tasarım
- Yüksek mukavemetli, hidrolik yağ ve su jetine uygun
- Uluslararası iş güvenliği kriterlerine uygun imalat
- Basınç altında uzama oranı $\pm 2\%$, genişleme %26
- Menşei Almanya, imalatçı Parker, CE - ISO sertifikalı



Model No	Çalışma Basıncı		Patlama Basıncı		İç Çap - Dış Çap		Kırılma Açısı	Ağırlık
**	bar	psi	bar	psi	mm	mm	mm	kg/m
2640D-025V32	2.800	40.600	7.000	101.500	3,9	12,0	140	0,29



Çalışma basıncı	2800 bar
Patlama Basıncı	7000 bar
Güvenlik katsayısı	1:2,5
Delik çapı	3,9 mm $\pm 0,1$ mm (5/32")
Dış çap	12,0 mm $\pm 0,1$ mm
Kırılma açısı	140 mm
İç boru	POM
Takviye	6 kat sarmal çelik tel örgü
Dış yüzey	PA – Mavi
Maks. basınçta uzama oranı	$\pm 2\%$
Maks. basınçta hacimsel genişleme	26%
Darbe dayanımı	≥ 20.000 (DIN EN 1829-2)
Çalışma ısı aralığı	-10C° +70 C°