

Tork Aralığı 1 – 6 Nm

- ✓ Torklama hassasiyeti $\pm 5\%$
- ✓ Bits uç girişi 6,3 mm - 1/4"
- ✓ Plastik vidalama işlemleri
- ✓ Elektronik kart montajları
- ✓ Modelleme gibi alanlarda kullanıma uygun

- ✓ Kare sürücü girişi 6,3 mm 1/4"
- ✓ HAZET 2304 ile birlikte kullanılır.
- ✓ Hassas elektronik montajlarında
- ✓ Küçük format model üretimi için ideal
- ✓ DIN EN ISO 6789:2003 (D) standartına uygun

0.1 – 1.2 Nm · 6002 CT



6.3 1/4"

	Tork Aralığı Nm	Ölçek Nm	Torklama Hassasiyeti	/ mm	cNm
6.3 1/4"	0.1 – 1.2	0.01	$\pm 5\%$	170	10–120

1 – 6 Nm · 6003 CT



6.3 1/4"

	Tork Aralığı Nm	Ölçek Nm	Torklama Hassasiyeti	/ mm	cNm
6.3 1/4"	1 – 6	0.1	$\pm 5\%$	230	100–600



Tork Aralığı 0,6 – 5,4 Nm

- ✓ 2100-06 özel alyanı ile hızlı ve hassas tork ayarı
- ✓ Cırcır mekanizması ile ergonomik kullanım
- ✓ Sesli ve titreşimli tork erişim uyarı sistemi
- ✓ Tork fonksiyonu olmadan sökme imkanı
- ✓ 2100-06 kodlu ayar alyanı sevkiyata dahildir

- ✓ 6.3 1/4" bits tutucu mıknatıs özelliği
- ✓ HAZET 2304 ile 6.3 1/4" kare sürücülü lokmalarla kullanım
- ✓ Tork aralığı düşük olan tüm vidalama işlemlerine uygun
- ✓ EN ISO 6789 normlarına uygun hassasiyet
- ✓ **Made in Germany**

0.6 – 1.5 Nm · 6001-1.5/3



	Tork Aralığı Nm	Tolerans
6.3 1/4"	0.6 – 1.5	10

3 – 5.4 Nm · 6001-5.4/3



	Tork Aralığı Nm	Tolerans
6.3 1/4"	3 – 5.4	6

1.5 – 3 Nm · 6001-3.0/3



	Tork Aralığı Nm	Tolerans
6.3 1/4"	1.5 – 3	6

6.3 1/4" – 6.3 1/4" · 2304

