



WH-100

700 Bar Hidrolik El Pompaları

ISO9001 : 2008 | Made in Eichstätt / Germany

- Çalışma Basıncı maksimum 700 Bar
- Çift pistonlu, çift hızlı, değişken debili
- Basınç emniyet valfi ile maksimum güvenlik
- 50~700 bar arası harici basınç ayarı
- Standart 1000 bar 63 mm manometre
- Komple alüminyum tank ve kafa

Werner Weitner hidrolik el pompaları hem tankı hem de ve kafası yüksek kalite alüminyumdan imal edilmiş hafif ve ileri teknoloji içeren ürünlerdir. Pompa pistonları yüksek kalite çelikten imal edilmiş olup, iki kat sertleştirilmiştir. Mandal ile sabitlenen pompa kolu aynı zamanda taşıma kolu olarak kullanılır. 63mm çapında 1000 bar'lık manometresi gövdeye bağlıdır ve WHE serisi hariç bütün pompalarda standart olarak bulunur. Güvenlik için ürünler aşırı yük valfi ile donatılmıştır. WH-100 modelinde birinci kademe alçak basınç 40 barda, ikinci kademe yüksek basınç 700 barda yağı tanka tahliye eder. Bu sayede herhangi bir güvenlik riski oluşmaz. Basınç ayarı pompaların dışından yapılabilir ve 50 ile 700 bar arasında istenilen değere ayarlanabilir. Weitner hidrolik pompalarının tamamı 4 yollu 3 konumlu yönlendirme valfi (ww-WV-4/3) ile çift etkili olarak kullanılabilir

WH-100

588x186x171 mm



Teknik Bilgiler

Hidrolik el pompası	WH-100
Yağ kapasitesi	15 Lt
Kullanılabilir yağ miktarı	11 Lt
Pompa tipi	Çift hızlı
Yağ deplasmanı alçak basınç	40 cm ³
Yağ deplasmanı yüksek basınç	3 cm ³
Max. Kuvvet ihtiyacı (700 bar'da)	41 kg
Piston kursu (strok)	27 mm
Basınç kademesi (1./ 2. kademe)	40 / 700
Piston çapları	42 / 12 mm
Yağ basınç portu	3/8 NPT
Manometre	1000 bar 63 mm
Ağırlık	21,5 kg

Opsiyonel olarak farklı basınçta ve büyüklükte pompalar tedarik edilir



WV 4/3
Yönlendirme Valfi



200 ton çift etkili silindir ile uygulama