



## Kraftform Serisi ESD Özellikli Torklu Tornavidalar

Torque Screwdrivers Electrostatic Discharge



7430 ESD, 7431 ESD, 7432 ESD kodlu ürünler dahili büyütme ile gelir.



- » 0.1 - 3.0 N.m aralığında farklı modeller.
- » 0.1 - 1.0 N.m arası Hios ve Yarımaya bits tutuculu modeller.
- » ISO6789 standartlarında uygun  $\pm 6\%$  hassasiyet.
- » Kolay okunan N.m ölçekli gösterge paneli seçeneği.
- » 1/4" altigen dahili Rapidaptor bits tutucu ile sevk edilir.
- » Rapidaptor sayesinde bits uçlar kolayca değiştirilebilir.
- » Yalnızca sıkma yönünde torklama yapar.
- » Seçilen tork değerine ulaşınca boşça çıkar.
- » ESD özellikli kabzası, statik elektriklenmeyi önerler.

- » Different models range from 0.1 to 3.0 N.m .
- » 0.1 to 1.0 N.m Hios and Halfmoon bits holder models.
- »  $\pm 6\%$  Accuracy exceeds the requirements of ISO6789.
- » Tool 'slips' when torque is achieved removing the possibility of 'over-tightening'.
- » Supplied with Rapidaptor 1/4" hex. bits holder .
- » ESD-safe tool thanks to surface resistance of < 10<sup>9</sup> Ohm.
- » Traceable calibration certificate for the clockwise direction.
- » The multi-component Kraftform handle for quick and low-exertion working.

N.m Göstergeli Tork Tornavidaları  
N.m Scale Adjustable Torque Screwdrivers

**1/4" Altigen Bits Tutucu**  
**Hex Bits Holder**

in.lbs Göstergeli Tork Tornavidaları  
in.lbs Scale Adjustable Torque Screwdrivers

**1/4" Altigen Bits Tutucu**  
**Hex Bits Holder**

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range	Ölçek Scale	Uzunluk Length
No.	N.m	N.m	mm
<b>7430 ESD*</b>	0.1 - 0.34	0.015	142
<b>7431 ESD*</b>	0.3 - 1.0	0.05	142
<b>7432 ESD*</b>	0.9 - 1.5	0.05	142
<b>7440 ESD</b>	0.3 - 1.2	0.05	155
<b>7441 ESD</b>	1.2 - 3.0	0.10	155

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range	Ölçek Scale	Uzunluk Length
No.	in.lbs	in.lbs	mm
<b>7445 ESD</b>	2.5 - 11.5	0.5	155
<b>7446 ESD</b>	11.0 - 29.0	1.0	155


\* İşaretli ürünlerde ayarlama yapmayı kolaylaştırmak için dahili büyütme bulunur.  
Ayrıca bu ürünlerin gösterge birimi cN.m'dır.

\* With attachable magnifying glass, dramatically improving visibility.  
Also these products has cN.m scale.

Hios ve Yarımaya Sürücülü Modeller

**Hios & Yanımay Bits Tutucu**  
**Hios & Halfmoon Bits Holder**

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range	Ölçek Scale	Bits Tutucu Bits Holder	Uzunluk Length
No.	N.m	N.m		mm
<b>7435 ESD*</b>	0.1 - 0.34	0.015	Hios & Halfmoon	142
<b>7436 ESD*</b>	0.3 - 1.0	0.05	Hios & Halfmoon	142



İstenilen değere kolayca ayarlanır.

Simple setting of the required torque by hand.

Ayarlanan değer kolayca okunur.

Easy-to-read scale value.

$\pm 6\%$  tekrarlanabilir yüksek hassasiyet.

Measurement accuracy is  $\pm 6\%$  (ISO6789)

Rapidaptor bits tutucu ile uçlar rahatça değiştirilebilir.

Rapidaptor technology makes the tool adaptable.

Sökme amacıyla torksız kullanılır.

Unlimited torque for loosening seized screws.

Konforlu, ergonomik Kraftform tutma kabzası.

Kraftform handle for quick and low-exertion working.

