



## Dikey Tip Mekanik Tork Test Cihazı HandTorque with Integral Transducer



- » Torklama ve ölçüm hassasiyeti  $\pm\%1$  (20% - 100%).
- » 400 - 2.000 N.m arası tork ölçüm kapasitesi.
- » UKAS akreditasyonlu kalibrasyon belgesi ile sevk edilir.
- » 25:1 aktarım oranı kolay ve güvenli çalışma imkanı sunar.
- » Tork artırıcı dahili silindirik tork sensörüne sahiptir.
- » Norbar T-BOX, TTT or TST tork test cihazlarına uyumludur.
- » Geri dönüş kilit (AWUR) mekanizması ile donatılmıştır.
- » IP55 koruma sınıfı ile dış ortamda kullanıma uygun.

- » Guaranteed accuracy of  $\pm\%1$  from 20% - 100% of capacity.
- » Torque measurement capability from 400 to 2000 Nm.
- » UKAS accredited certificate of calibration is supplied with each multiplier.
- » 25:1 ratio allow the use of a small torque wrench.
- » Integrated transducer for accurate torque application
- » Compatible with T-Box, TTT or TST torque testers.
- » Anti Wind-Up Ratchet system allowing safer and more easier operation.
- » Environmentally sealed to IP55 rating.

Parça Part	Kapasite Capacity		Aktarım Ratio	Torkmetre Torque Square	Lokma Socket	Kilit Sistemi Lock System	Görüntüleme Ünitesi	Ağırlık Weight
No.	N.m	Lbf.ft	**	inç	inç	#	Display Unit	kg
18183	2.000	1.450	25:1	1/2"	1"	AWUR	Yok / NA	4.2
18183.TRS	2.000	1.450	25:1	1/2"	1"	AWUR	TRS-65	5.7

### TRS-65 Özellikleri

- » Batarya ömrü 45 saat.
- » 8.8mm yüksekliğinde 5 dijital LED ekran.
- » Elde tutulmaya elverişli büyüklükte ve hafif.
- » N.m ve lbf.ft birimlerinde görüntüleme.
- » Maksimum tork ve artan tork görüntüleme.
- » Koruma sınıfı IP65.

### TRS-65 Specifications

- » Battery Life - 45 hours.
- » Display - 5 digit LCD 8.8mm high.
- » Handheld and lightweight.
- » Ranges of N.m and lbf.ft (as standard).
- » Peak and Trough hold.
- » Environmentally sealed to IP65 rating.

